



FOTON
CAMIONES Y BUSES



AUMARK

S614 *C. plana*



AUMARK S614 c. plana

MOTOR

Modelo	CUMMINS ISF2.8 e5
Tipo	4 Cilindros en línea turbo diesel intercooler
Sistema Inyección	BOSCH Common Rail System
Turbo Intercooler	Holset
Sistema control emisiones	SCR EURO 5 - Adblue
Potencia	141 HP
Toque	360 / 1500 - 2000 N.m/rpm
Cilindrada	2780 cc
Alternador	14V, 120 Amp
Batería	12V, 120 AH

FRENOS

Freno estacionamiento	Freno de Tambor central
Freno motor	Obstrucción gases de escape

CHASIS

Cabina	Cabina simple, abatible
Personas en cabina	3
Neumáticos delanteros	205 / 75R16
Neumáticos traseros	205 / 75R16
Dirección	Asistida Hidráulica
Estanque combustible	120 Lts aluminio
Largo max. carrozable	4170 mm
Carrocería de fábrica (opcional)	4170 x 400 x 2060
Distancia entre ejes	3360 mm
Despeje del Suelo	180 mm

EQUIPAMIENTO

Volante ajustable	Neblineros
Alzavidrios eléctricos	Radio MP3 - AUX- SD
Limpia parabrisas de 3 velocidades	Velocidad de Crucero
Calefacción de 4 velocidades	
Cierre Centralizado	
Aire acondicionado	

SUSPENSIÓN

Delantera	Paquete de resortes semi elípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Trasera	Paquete de resortes semi elípticos.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Pendiente superable con 6 ton	≤ 30°
Radio de giro	13,5 mts

PESOS Y CAPACIDADES

Vacío sin carrocería	
Eje delantero	1.600 KG
Eje trasero	1.050 KG
Total	2.650 KG
Carga útil con carrocería	3.700 KG
Peso Admisible	
Capacidad eje delantero	2.300 KG
Capacidad eje trasero	3.700 KG
Peso Bruto Vehicular (P.B.V)	6.000 KG

TRANSMISIÓN

Embrague	∅ 308 monodisco seco / hidráulico
Caja de cambios	ZF5S368
Marchas	5+1R
Relación de Marchas	"I: 5.762 ; II: 2.922 ; III: 1.638 ; IV: 1.00 ; V: 0.782"
Reducción eje trasero	4.33:1



Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

GARANTÍA
150.000 KM

3 AÑOS

MOTOR Y CAJA DE CAMBIO
1.000.000 KM

3 AÑOS

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

